

## Hydrantový systém s hadicí D33 -20bm - s konzolí

HS s hadicí D33 -20bm - s konzolí

Hodnocení: Nehodnoceno

**Cena**

Prodejní cena 10 745,- Kč

Prodejní cena bez DPH 8 880,- Kč

[Dotaz na produkt](#)

Popis

**HS s hadicí D33 -20bm - s konzolí**

Dle ?SN 78 0873 a ?SN EN 671-1

Požární hydrantový systém s tvarov? stálou hadicí D33 p?edstavuje velmi ú?inný hasicí prost?edek se stálou dodávkou vody, který je okamžit? dosažitelný. Zejména v místech, kde je pot?eba dodávat velké množství vody, až 200l/min.

**Hydrantový systém se skládá:**

1. Hadicový naviják, který je namontován na výkyvném ramenu. Skládá se ze dvou bo?ních kotou?? s výztuhou z drátu o pr?m?ru 8mm. Standardní rozm?ry navijáku - pr?m?r 658mm, ší?ka 216mm.
2. Požární tvarov? stálé hadice D33 od spole?nosti Pavliš a Hartmann. Hadice je vedena pod obchodním názvem PH - stabil - D33. Délka hadice 20m.
3. Požární proudnice Tajfun Turbo (ekvivalent 13mm) s oto?nou hlavou.
4. Propojovací hadice D33 délky 1,5m s kulovým ventilem 5/4'' PN30 DN32.

Hydrantový naviják upevnit na ze? a to na ocelovou konzoli (viz. obr.) nebo p?iva?it držák ramena k ocelové konstrukci. Doporu?ujeme ocelovou konzoli upevnit na ze? pomocí 4ks ocelových šroub? minimálního pr?m?ru 8mm.

Hadicové systémy osazovat ve výšce 1,1 - 1,3m nad podlahou (m??eno ke st?edu za?ízení).

**Toto za?ízení je ur?eno do vnit?ních prostor chrán?ných p?ed mrazem.**

