

SET FireAngel ST-630 + modul FireAngel W2 (W2ST-630)

SET FireAngel ST-630 + modul FireAngel W2 (W2ST-630), 5let záruka

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

Prodejní cena 1 490,- Kč

Prodejní cena bez DPH 1 231,- Kč

[Dotaz na produkt](#)

Popis

Set FireAngel ST-630 + modul FireAngel W2

Set požárního hlásiče FireAngel ST-630 a bezdrátového rádiového modulu FireAngel W2 umožňuje vzájemné propojení produktů FireAngel do sítě produktů podporujících rádiové rozhraní Wi-Safe 2.

POPIS PRODUKTŮ:

Hlásič požáru FireAngel ST-630

Kouřový hlásič požáru FireAngel ST-630 s inovativní technologií Thermoptek™ zajišťuje včasné upozornění uživatele na hrozící nebezpečí požáru.

Díky kombinaci vysoce přesné optické mřížové komory a dvojice termistorů je schopen reagovat jak na rychle, tak i na pomalu se šířící typy požáru. Reakční doba je přitom poloviční v porovnání s konvenčními hlásiči požáru.

Splňuje požadavky ČSN EN 14604 pro instalace dle vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb. Certifikace ČSN EN14604:2005.

Hlásič požáru FireAngel ST-630 disponuje mimo jiné pokročilými funkcemi, jako je možnost ztišení poplachu (Smart Silence™), lokalizace poplachu nebo testování funkčnosti jednoduchým stisknutím tlačítka na hlásiči a upozornění na vybitou baterii.

Bezdrátový modul FireAngel W2

Rádiový modul FireAngel W2 umožňuje v rámci bezdrátové sítě vzájemně propojit až 50 komponentů FireAngel série Wi-Safe2. Modul pracuje v síti o kmitočet 868 MHz a má dosah až 200 m.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

Hlásič požáru FireAngel ST-630

Technologie detekce: Optická komora + 2x termistor (Thermoptek™ technologie)

Funkce: Testování funkčnosti; lokalizace poplachu; ztišení; indikace vybité baterie

Akustická signalizace: Vestavná siréna (85 dB ve vzdálenosti 3 m)

Optická signalizace: 1x červená LED dioda

Montáž: Na strop / na zeď

Rozměry: příměr 52 mm x 132 mm

Hmotnost: 205 g

Provozní teplota / vlhkost: +4°C~+38°C / 30%~90% RH nekondenzující

Skladovací teplota / vlhkost: -20°C~+60°C / až 93% RH nekondenzující

Schválení: Certifikováno EN 14604:2005 (LPCB); Nezávisle testovaný RF standard ETSI EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02) (TRaC)

Certifikace: LPCB: 651d/12; CPD: 0832-CPD-1926

Bezdrátový modul FireAngel W2

Bezdrátový přenos: Vše směrový; 868 MHz; dosah < 200 m (< 35 m v zástavbě)

Technologie: Wi-Safe2, možnost propojení až 50 komponent podporujících Wi-Safe2.

Napájení: 3V DC, vestavná lithiová baterie (životnost 10 let)

Záruka: 5 let

Životnost: 10 let

Obsah balení:

- Kouřový hlásič požáru FireAngel ST-630
- Bezdrátový modul FireAngel W2
- Spojovací materiál (2x hmoždinka, 2x vrut)
- Uživatelská příručka