

Tepelný hlási? FireAngel WHT-630 Wi-Safe 2

Tepelný hlási? FireAngel WHT-630 Wi-Safe 2

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

Prodejní cena2 090,- Kč

Prodejní cena bez DPH1 727,- Kč

[Dotaz na produkt](#)

Popis

Tepelný hlásič FireAngel WHT-630 Wi-Safe 2

Tepelní hlásič požáru FireAngel WHT-630T v nízko-profilovém provedení s inovativní Thermistek™ technologií zajišťuje včasné upozornění uživatele na hrozící nebezpečí při zjištění prudkého nárůstu teploty ve střeženém prostoru. Díky speciálně navržené odrazivé ploše je termistorový senzor ohříván nejen konvekcí, ale také vyzařováním tepla. V kombinaci s prediktivním algoritmem proto reaguje na požár až 2x rychleji než běžné teplotní hlásiče. V případě zjištění požáru akusticky (vestavná 85dB siréna) a opticky (indikační LED dioda) upozorní uživatele na hrozící nebezpečí. Funguje zcela autonomně nebo v rámci bezdrátové sítě o kmitočtu 868 MHz s dosahem až 200 m, v které lze vzájemně propojit až 50 komponentů série Wi-Safe2. Pokud pak některý z komponentů (teplotní a kouřové hlásiče požáru, hlásiče CO) vyhlásí poplach, vyhlásí ho také zbývající komponenty v síti Wi-Safe2. Hlásič je napájen vestavnou bezúdržbovou lithiovou baterií s 10-letou životností. Disponuje mimo jiné pokročilými funkcemi, jako je možnost ztišení poplachu (Smart Silence™), lokalizace poplachu nebo testování funkčnosti jednoduchým stisknutím tlačítka na hlásiči a upozornění na vybitou baterii. Tepelní hlásič požáru nachází uplatnění zejména v prostorách, kde není možné použít optické hlásiče tedy v prostředí s vysokou teplotou, vlhkostí a prašností (kuchyně, prádelny, garáže, pudy apod.). Na zařízení je poskytována 5-letá záruka.

Technická specifikace:

Napájení: 3V DC, vestavná lithiová baterie (životnost 10 let)
Technologie detekce: Termistorový senzor s Thermistek™ technologií
Teplota vyhlášení poplachu: Třída A1 (54°C~65°C)
Bezdrátový přenos: Všeobecný; 868 MHz; dosah < 200 m (< 35 m v zástavbě)
Technologie Wi-Safe2: Ano; možnost propojení až 50 komponentů Wi-Safe2
Funkce: Testování funkčnosti; lokalizace poplachu; ztišení
Akustická signalizace: Vestavná siréna (85 dB ve vzdálenosti 3 m)
Optická signalizace: 1x červená LED dioda
Materiál krytu: Plast UL94 V0 s nehořlavou úpravou
Montáž: Na strop / na zeď
Rozměry: Ø52 mm x 132 mm
Hmotnost: 205 g
Provozní teplota / vlhkost: -10°C~+40°C / 30%~90% RH nekondenzující
Skladovací teplota / vlhkost: -20°C~+60°C / 30%~90% RH nekondenzující
Schválení: BSI EN 5446-2:2003
Nezávisle testováno: RF standard ETSI EN 300 220-2 V2.3.2 (2010-02) zkušební TRaC
Záruka: 5 let

Obsah balení:

- Tepelní hlásič požáru FireAngel WHT-630T
- Spojovací materiál (2x hmoždinka, 2x vrut)
- Uživatelská příručka