

Kombinovaný hlásič požáru a CO FireAngel SCB10

Kombinovaný hlásič požáru a CO FireAngel SCB10

Hodnocení: Nehodnoceno

Cena

Prodejní cena1 290,- Kč

Prodejní cena bez DPH1 066,- Kč

[Dotaz na produkt](#)

Popis

Kombinovaný hlásič požáru a CO FireAngel SCB10

NOVINKA! Kombinovaný hlásič požáru a oxidu uhelnatého (CO) od společnosti FireAngel SCB10 s optickým (fotoelektrickým) senzorem detekce požáru a elektrochemickým senzorem detekce CO, napájený lithiovou baterií (zabudovanou, neměnitelnou) s možností napájet zařízení až po dobu 10 let a 3-letou zárukou.

FireAngel SCB10 - kombinovaný hlásič požáru a oxidu uhelnatého (CO) s 10-letou životností a vestavěnou lithiovou baterií

Kombinovaný hlásič požáru a oxidu uhelnatého (CO) FireAngel je určený k zjištění požáru, kouře a smrtelného nebezpečí v podobě oxidu uhelnatého (CO) v jednom zařízení, **nabízející dvojitou ochranu pro maximální komfort a bezpečí.**

Hlásič je vybaven dvěma senzory - optickým (fotoelektrickým) senzorem pro detekci požáru a elektrochemickým senzorem detekce oxidu uhelnatého (CO). O napájení hlásiče se po celou dobu jeho 10-leté životnosti stará vestavěná lithiová baterie (zabudovaná, neměnitelná) s možností napájet zařízení až po dobu 10 let a 3-letou zárukou, která se automaticky aktivuje po umístění hlásiče do montážní konzoly.

Schválení

FireAngel SCB10 - **Kombinovaný hlásič je nezávisle testován jako vyhovující všem evropským standardům**, samozřejmě je jak certifikát CE, normy EN50291-1: 2010 +A1:2012 (elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech), tak schválení dle ČSN, EN 14604:2005 + A1:2008 (autonomní hlásiče kouře) a CPR. Je určen pro montáže do novostaveb dle vyhlášky 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb.

Instalace

Díky snadné instalaci, jednoduché údržbě, vysoké spolehlivosti a bezúdržbovému bateriovému napájení je vhodný pro použití ve všech domácnostech. Bateriové napájení umožňuje umístění zařízení v optimální pozici. Součástí zařízení je montážní konzole navržená pro upevnění zařízení na strop či stěnu.

Kromě detekce požáru a oxidu uhelnatého disponuje kombinovaný hlásič FireAngel SCB10 celou řadou pokročilých funkcí.

Multifunkční tlačítko

Slouží jednak k ovládnutí funkcí vnitřních obvodů hlásiče, integrované sirény a baterií, ale také v rámci funkce Smart Silence k dočasnému ztišení hlásiče, např. v případě falešného požárního poplachu.

Funkce Sleep Easy

Umožňuje opakovaně ztlumit signalizaci vybité baterie na dobu až 9 hodin, zejména pokud dojde k této signalizaci v nočních hodinách.

Nebezpečný oxid uhelnatý

Je bezbarvý plyn, bez chuti a zápachu, který vzniká při špatném spalování fosilních paliv, jako je uhlí, ropa, zemní plyn, LPG, dřevo. Může být také produkován špatně udržovanými nebo porouchanými palivovými spalujícími spotřebiči určenými k vytápění v domácnostech, jako jsou například: kotle, plynové spotřebiče, karmy, grily, zanesené komíny, ventilační systémy nebo poškozené potrubí určené k odvodu spalin. Mezi hlavní příznaky otravy CO patří bolesti hlavy, nevolnost, únava či bolest svalů - tyto však mohou být snadno zaměnitelné s diagnózou chřipky. Je proto důležité chránit svou rodinu a domov detektory oxidu uhelnatého.

Hlavní funkce:

Napájení pomocí vestavěné lithiové baterie po dobu 10 let

2 hlásiče v 1 kompaktně řešeném zařízení

Elektrochemická technologie FireAngel pro detekci CO

Fotoelektrická (optická) technologie FireAngel pro detekci kouře

Smart Silence – možnost dočasného ztišení hlásiče při falešném poplachu

Sleep Easy – možnost opakovaného ztišení signalizace vybité baterie na dobu 9 hodin

Hlasitá 85dB siréna a červená LED dioda pro akustickou a optickou signalizaci

Velké multifunkční testovací tlačítko

Navržen v souladu s normou ČSN EN50291-1: 2010 +A1:2012

Navržen v souladu s normou ČSN, EN 14604:2005 + A1:2008

Signalizace poruchy a vybité baterie

10-letá životnost

3-letá záruka včetně baterie

Snadná instalace a údržba

Technická specifikace:

Napájení: 3V DC, vestavěná lithiová baterie

Senzor: Optická měřicí komora + Elektrochemický senzor

Akustická signalizace: Vestavěná 85 dB siréna (ve vzdálenosti 1 m)

Montáž: Na strop / zeď

Provozní teplota: 0°C až +40°C

Provozní vlhkost: 30 až 93% relativní vlhkosti, nekondenzující

Skladovací teplota: -20°C až +50°C

Skladovací vlhkost: 10 až 95% relativní vlhkosti, nekondenzující

Materiál: ABS, UL94 VO samozhášivý

Certifikace: BS EN14604:2005

Hmotnost: 200 g

Rozměry: 134 x 40 mm

Záruka: 3 roky (včetně baterie)